

DETALHES dos TECTOS-DE-ABRIR

<u>Tipo de Tecto</u>	<u>Especificações</u>
F700	<ul style="list-style-type: none"> • Medidas do tecto: 802 x 402 mm • Medidas do corte na chapa: 778 x 378mm • Manual (alavanca c/ 3 posições) • Só levanta (ca. 100 mm) • S/ cortinas • Vedante de alta qualidade em silicone (elasticidade contínua de -40°C até + 180°C) • Armação de poliamida reforçada a fibra de vidro • Homologado • Vidro Extra – “A-Térmico” temperado, 4mm, verde-escuro c/ serigrafia • Sistema de qualidade DIN ISSO 9001/EN 29001 • <u>Extras</u>: cortinas em preto, pára-vento c/ saca almofadada, acabamento interior em 5 cores
F400	<ul style="list-style-type: none"> • Medidas do tecto: 820 x 430 mm • Medidas do corte na chapa: 795 x 400mm • Manual (alavanca c/ 3 posições) • Só levanta (ca. 100 mm) • C/ cortinas de Nylon • Vedante de alta qualidade em silicone (elasticidade contínua de -40°C até + 180°C) • Armação de poliamida reforçada a fibra de vidro • Homologado • Vidro “A-Térmico” temperado, 4mm, verde-escuro c/ serigrafia • Sistema de qualidade DIN ISSO 9001/EN 29001 • <u>Extras</u>: pára-vento c/ saca almofadada, acabamento interior standard em 5 cores, acabamento interior flexível em 4 cores
F520	<ul style="list-style-type: none"> • Medidas do tecto: 820 x 430 mm • Medidas do corte na chapa: 795 x 400mm • Manual (manivela de abertura contínua) • Só levanta (ca. 100 mm) • C/ cortinas de Nylon • Vedante de alta qualidade em silicone (elasticidade contínua de -40°C até +180°C) • Armação de poliamida reforçada a fibra de vidro • Homologado • Vidro “A-Térmico” temperado, 4mm, verde-escuro c/ serigrafia • Sistema de qualidade DIN ISSO 9001/EN 29001 Levanta e desce automático, mediante a velocidade • <u>Extras</u>: pára-vento c/ saca almofadada, acabamento interior standard em 5 cores, acabamento interior flexível em 4 cores
F525	<ul style="list-style-type: none"> • Especial para tejadilhos muito curvos (VW Carocha, Ford KA) • Medidas do tecto: 708 x 450 mm • Medidas do corte na chapa: 685 x 426mm • Manual (manivela de abertura contínua) • Só levanta (ca. 100 mm) • C/ cortinas de Nylon • Vedante de alta qualidade em silicone (elasticidade contínua de -40°C até +180°C) • Armação de poliamida reforçada a fibra de vidro • Homologado • Vidro “A-Térmico” temperado, 4mm, verde-escuro c/ serigrafia • Sistema de qualidade DIN ISSO 9001/EN 29001 • Levanta e desce automático, mediante a velocidade • <u>Extras</u>: acabamento interior flexível em várias cores

<i>F1000 /E Compact</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Medidas do tecto: 770 x 420 mm • Medidas do corte na chapa: 744 x 394mm • Manual (manivela de abertura contínua) ou eléctrico 12V (c/ sistema de segurança “ONE-TOUCH”) • Levanta (ca. 35mm) • Grande abertura (desliza ca. 210 mm) • S/ cortinas • Vidro extra-“A-Térmico” temperado, 4mm, verde-escuro • Sistema de qualidade DIN ISSO 9001/EN 29001 • Vedante de alta qualidade em silicone (elasticidade contínua de –40°C até +180°C) • Armação de poliamida reforçada a fibra de vidro • Homologado • Acabamento interior flexível cinzento
<i>F1000 /E Plus</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Medidas do tecto: 820 x 500 mm • Medidas do corte na chapa: 801 x 477mm • Manual (manivela de abertura contínua) ou eléctrico 12V (c/ sistema de segurança “ONE-TOUCH”) • Levanta (ca. 45mm) • Grande abertura (desliza ca. 290 mm) • C/ cortinas de Nylon • Vidro “A-Térmico” temperado, 4mm, verde-escuro • Sistema de qualidade DIN ISSO 9001/EN 29001 • Vedante de alta qualidade em silicone (elasticidade contínua de –40°C até +180°C) • Armação de poliamida reforçada a fibra de vidro • Homologado • <u>Extras:</u> Acabamento interior flexível cinzento
<i>Swing</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Medidas do tecto: 1050 x 880 mm • Medidas do corte na chapa: 950 x 795mm • Manual (manivela de abertura contínua) • Armação de alumínio/titanio em 4 cores (preto, azul, amarelo e vermelho) • Desliza • Tecto de lona (igual a Renault Twingo) • C/ pára-vento • Homologado • Acabamento interior em cinzento • 1 ano de garantia
<i>Westmont 2000 /E</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Medidas do tecto: 820 x 502 mm • Manual (manivela de abertura contínua) ou eléctrico 12V c/ botão de abertura iluminado • Levanta (ca. 45mm) • Grande abertura (desliza ca. 305 mm) • C/ cortinas (sistema de lamelas de plástico) • Luz interior integrada • Aerodinâmico • Vidro “A-Térmico” de segurança temperado, 4mm, verde escuro • Sistema de qualidade DIN ISO 9001/EN 29001 • Vedante de alta qualidade em silicone (elasticidade contínua de –40°C até +180°C) • Homologado